

JOINT SILICONE NOIR : FICHE DE DIAGNOSTIC

Observer avant d'agir, choisir entre nettoyage et remplacement, puis suivre le retour éventuel des traces.

1. État du joint avant nettoyage

- | | |
|---|--|
| ☐ Traces seulement en surface | ☐ Noir visible dans l'épaisseur |
| ☐ Joint encore ferme et bien collé | ☐ Joint mou, fissuré ou décollé |
| ☐ Zone limitée au joint | ☐ Traces aussi sur mur, plafond ou meuble |

2. Ce qui se passe après une douche

- | | |
|--|--|
| ☐ Eau essuyée sur paroi et joint | ☐ Bouche d'extraction présente et dégagée |
| ☐ Buée encore présente après aération | ☐ Entrées d'air non bouchées |
| ☐ Odeur d'humidité persistante | ☐ Fuite ou infiltration visible |
| Temps approximatif avant séchage : _____ | Date de la dernière vérification : _____ |

3. Décision

Observation	Action adaptée	Contrôle après action
Tache superficielle, joint ferme	Nettoyer avec un produit compatible avec le silicone et le support. Respecter la notice, rincer si elle le prévoit, puis sécher.	Noter la date et vérifier si les traces reviennent.
Noir en profondeur, joint mou, fissuré ou décollé	Déposer complètement l'ancien mastic, préparer un support propre et sec, puis suivre la notice du nouveau produit.	Respecter le délai de polymérisation avant remise en eau.
Retour rapide ou traces hors du joint	Chercher la cause : ventilation, eau stagnante, fuite, support humide ou défaut de pose. Faire contrôler si la cause reste incertaine.	Ne pas masquer le problème par des nettoyages répétés.

SÉCURITÉ PRODUITS

Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec un produit acide, un détartrant, du vinaigre ou de l'ammoniaque : des gaz dangereux peuvent se former. Lisez l'étiquette, aérez la pièce et utilisez les protections demandées. En cas d'émanation ou de gêne, quittez la zone et contactez les secours ou un centre antipoison.

4. Suivi sur quatre contrôles

Date	Joint sec après usage ?	Traces revenues ?	Remarque / photo
___ / ___	[] Oui [] Non	[] Oui [] Non	
___ / ___	[] Oui [] Non	[] Oui [] Non	
___ / ___	[] Oui [] Non	[] Oui [] Non	
___ / ___	[] Oui [] Non	[] Oui [] Non	

Sources vérifiées le 10 septembre 2026 : Qualitel, humidité et moisissures dans la salle de bain ; INRS, fiche toxicologique n° 157. Guide complet : habitat10.fr/joint-silicone-noircit-rapidement/